



La pression et le débit peuvent être réglés dans les plages indiquées ci-dessous.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance		XAHS 108	XATS 138	XATS 186	XAVS 186
Pression de service	bar (g)	7 -12	7 -10,3	7 -10	7 -14
	psi (g)	100 -175	100 -150	100 -150	100 -205
Débit d'air max. (1)	m³/min	5,2	5,5 -7,0	9,8 -11,4	10,1 -11,4
	l/sec	86	117	190	190
	cfm	182	189 -250	345 -402	358 -402
Température ambiante max.	°C	45	45	50	50
Température de démarrage min. / (aide au démarrage à froid)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -25	-10 / -25
Moteur					
Modèle		KUBOTA V2403-CR-T-E4B.	Kubota E4B V2403-CR-T-E4B	John Deere 4045HFC04.	John Deere 4045HFC04.
Nombre de cylindres		4	4	4	4
Puissance à vitesse nominale	kW	49	49	86	104
Vitesse nominale	tr/min	2 700	2 700	1 900 -2 200	1 950 -2 200
Vitesse à vide	tr/min	1 800	1 800	1 500	1 500
Capacité					
Huile moteur	l	9,5	9,5	14,7	14,7
Huile pour compresseur	l	11	11	26,5	26,5
Capacité du réservoir à carburant	l	87	87	168	168
Niveau sonore					
Niveau de pression sonore (LPA) à 7 m	dB(A)	70	70	71	71
Dimensions et poids					
Longueur, timon fixe inclus	mm	3 395	3 395	4 940	4 940
Largeur	mm	1 593	1 593	1 580	1 580
Hauteur	mm	1 571	1 571	1 800	1 800
Poids	kg	1 140	1 140	2 340	2 340

OPTIONS

- Anneaux d'attelage (DIN, ITA, NATO, BNA, boule d'attelage et boule d'attelage amovible)
- Roue jockey ou béquille
- Éclairage routier
- Cales de roues
- Équipement de qualité d'air
 - Réfrigérant
 - Séparateur d'eau
 - Vanne de by-pass
- Équipement pour application spéciale
 - Clapet étouffoir
 - Pare-étincelles
- Démarrage à froid
- Cartouche de sécurité
- Goulotte de remplissage en métal
- Couleurs spéciales sur demande (en fonction du volume)

(1) Garanti selon ISO1217, éd. 3, 1996, annexe D.