

Nettoyeur haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Serie Speeder Man"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze et clapet inox
Pistons céramique massif
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"
Réservoir 18l essence amovible + poire d'amorçage

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenbloks)
Roues increvables à roulement
Batterie 14AH 450AEN - Contact à clé

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de la pression
Lance en 1 partie : pistolet et lance simple (4018 - 4020 1742).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



400 bars

SPEEDER MAN

HE Démarrage électrique
VE Démarrage électrique et manuel
VM Démarrage manuel

Les surpuissants
gros débit

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER MAN	Pression bars	Débit l/h	Moteur
3020 VM démarrage manuel	300 / 1200	1200	Vanguard 23 cv
3020 VE			
3020 HE	300 / 1200	1200	Honda 22 cv
4018 HE	400 / 1080	1080	Honda 26 cv
4020 HE	400 / 1200	1200	
3622 HE	360 / 1320	1320	
2533 HE	230 / 1980	1980	
1742 HE	170 / 2520	2520	

LES OPTIONS

Pour les modèles (3020 / 2533 / 1742 HE)

Kit enrouleur 20ml
KITENR/SPED20

Kit enrouleur 40ml
KITENR/SPED40

Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP,
facilite le démarrage)

