

# L'eau chaude en toute simplicité

## HDS 5/15 U/UX



makes a difference

• Pression	150 bar
• Débit	450 l/h
• Puissance raccordée	2.7 kW
• Voltage	230 V/1~/50 Hz
• T° max. de sortie	80 °C
• Poids	74/76 kg
• Dimensions	620x620x990 mm



### 10 raisons pour le choisir

#### SIMPLICITE D'UTILISATION

##### 1 BOUTON DE COMMANDE UNIQUE

- Facile à utiliser avec 3 niveaux (ON / FROID / CHAUD)

##### 2 RESERVOIR A FIOUL FACILE D'ACCES

- Accessible de l'extérieur
- Niveau de fioul visible directement



##### 3 RANGEMENT ET INSTALLATION RAPIDES

- Crépine à détergents
- Espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses
- Enrouleur intégré (Version UX)

#### QUALITE PROFESSIONNELLE

##### 4 POMPE HAUTE QUALITE

- Pompe axiale à 3 pistons
- Culasse en laiton

##### 5 PROTECTION DE LA POMPE

- Filtre fin à eau pour éviter l'encrassement de la pompe

##### 6 BRÛLEUR HAUTE PERFORMANCE

- Faibles émissions
- Capteur de température des gaz de combustion

##### 7 UTILISATION PROFESSIONNELLE

- Température jusqu'à 80°C
- Utilisation de détergent (en basse pression)

#### MOBILITE ACCRUE

##### 8 TRANSPORT AISE

- Dimensions compactes
- Transport à la verticale ou à l'horizontale sans fuite de fioul

##### 9 FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES

- Aide au basculement
- Poignée intégrée

##### 10 GRANDES ROUES

- Roues larges et robustes

