

BÉTONNIÈRE SYNTESI S 350 R

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.



SELON DOSAGE DU BÉTON

S 350R

Capacité de malaxage |  2 sacs de 35 kilos

S 350 R

Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	826
Capacité de malaxage	L	280
Puissance moteur mono	kW (Ch)	1,4 (1,9)
Courant absorbé version électrique	A	8
Tension et fréquence moteur électrique	V / Hz	230 / 50
Tours/minutes de la cuve	Trs/min	24
Poids	kg	224
Type de transmission		Moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v
Dimensions moteur électrique	mm	2 270* x 1 610 x 1 690
Niveau sonore version électrique	dB(A)	72
Référence avec moteur monophasé		01015820*

* Longueur avec timon

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité.
- ✓ Suspensions à barre de torsion; tractables à 90 km/h
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



PRISE SCHUKO