

BÉTONNIÈRES SYNTESI S 140

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

Capacité de malaxage S140:
1/2 sac de 35 kg

SELON DOSAGE DU BÉTON



Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



PRISE SCHUKO

S 140 *		
Capacité de la cuve	L	138
Ø entrée de cuve	mm	370
Ø de la cuve	mm	610
Capacité de malaxage	L	100
Puissance moteur mono	kW (Ch)	0,3 (0,4)
Courant absorbé version électrique	A	2,2
Puissance absorbée	V/hz	230 / 50
Tours / minutes de la cuve	Trs/min	24
Poids	kg	54
Type de transmission		moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v
Dimensions moteur électrique	mm	1 330 x 800 x 1 220
Niveau sonore version électrique	dB(A)	72
Référence avec moteur monophasé		01015600

* bétonnière livrée emballée, non montée.



STOCKAGE FACILITÉ (S140)



BÉTONNIÈRE S140 LIVRÉE EMBALLÉE, NON MONTÉE.