

HD 6/13	C	Réf. 1.514-200.0
	C+	Réf. 1.514-250.0
	CX+	Réf. 1.514-650.0

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
➤ Tension	230V / 1~ / 50 Hz
➤ Pression de service	30-130 bar
➤ Débit	230-560 l/h
➤ Température aliment.	60°C
➤ Puiss. raccord.	2,7 kW
➤ Poids (sans access.)	24,5 / 29,5 kg (CX+)
➤ Dimension LxIxh	375 x 360 x 935 mm

DEFINITION :

Appareil eau froide monophasé de la gamme "compact" pour des applications multiples et dans tout contexte de nettoyage. Successeur de l'HD 645.

EQUIPEMENT STANDARD :

1 Flexible HP 10 M (DN6) 1 Flexible HP 15 M (DN6) (version CX+) <i>Dispositif de raccordement AVS dans la poignée Raccord manuel M 22x1,5</i>	6.389-853.0 6.390-372.0	
1 Poignée pistolet EASY PRESS <i>Avec grip élastomère de confort</i>	4.775-466.0	
1 Lance HP inox, pivotante, raccord vissé (850 mm)	4.760-386.0	
1 Buse triple angle 0°/25°/40° <i>Raccord M 18 x 1,5</i>	4.763-269.0	
1 Rotabuse non commutable (version C+ et CX+)	4.763-252.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
MOTEUR	
- Moteur électrique 2 pôles (2800 tr/mn) monophasé 230 V-50 Hz refroidi par air.	- Refroidissement optimal du moteur
- Le moteur entraîne la pompe HP et le ventilateur de refroidissement.	- Conception compacte
POMPE HAUTE PRESSION	
- Nouvelle pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox plus compact	- Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : → Fonctionnement silencieux → Longévité élevée
- Pompe laiton avec arrivée d'eau laiton intégrée	- Insensible aux chocs et longévité accrue
- Réglage Débit/Pression	- Travail précis et polyvalent
- Niveau d'huile apparent	- Contrôle rapide du niveau d'huile sans ouvrir l'appareil
ELEMENTS DE SECURITE ET DE COMMANDE	
- Pressostat	- L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée : → Réduction de la consommation d'énergie → Longévité accrue de la machine
- Protection électrique du moteur - disjoncteur thermique	- Arrêt du moteur en cas de surchauffe
ELEMENTS DE CONFORT	
- Guidon en aluminium rétractable	- Faible encombrement et s'adapte à tous les utilisateur pour le transport
- Enrouleur central avec 15 m flexible haute pression (standard sur les version CX+)	- Du jamais vu en entrée de gamme! → Net accroissement du confort → Rayon d'action élargi et protection du flexible → Manivelle adaptable des deux côtés
- Grandes roues caoutchouc	- Déplacements faciles sur tout type de surface et les marches
- Conception verticale	- Encombrement au sol moindre
- Poignée Easy-Press	- Grip et pression assistée pour plus de confort - Réglage en continu débit/pression
- Buse triple	- Réglage du jet plat/crayon/détergent par simple rotation de la buse sans aucun effort
- Rotabuse (En standard sur C+/CX+)	- Augmente 7 fois la force d'impact pour une meilleure efficacité du nettoyage
- Rangements accessoires incorporés	- Accessoires toujours à portée de main.